

COMMODO-4

El módulo de comunicación proporciona una solución M2M compacta y robusta



CARACTERÍSTICAS

- Facilita la vigilancia y el control a distancia
- Facilita el diagnóstico remoto y las actualizaciones de software
- Realiza una inspección de luz trimestral a distancia (QLI)
- Se adapta a todos los sistemas de Technostrobe
- Diseño modular a prueba de futuro
- Opciones de comunicación: GSM y Satélite
- Puede ser integrado en un sistema SCADA
- Gato M1/NB1 y EGPRS
- Soporta IP dinámica e IP estática
- Protocolo seguro de datos patentados codificados
- Soporta los protocolos de datos SNMP y MOBUS
- Bajo consumo de energía
- Batería de reserva
- Puede acomodar una tarjeta IO adicional
- Facilita el acceso a pyxIT - La Plataforma de Monitoreo (gopyxIT.com)

ESPECIFICACIONES

Especificaciones eléctricas

El consumo de energía	2.5 Watts
Autonomía	2 horas

Especificaciones mecánicas

Peso	1 lbs (454g)
Dimensiones	5.8 x 3.2 x 1 in (147 x 81 x 25 mm)

Otras características

Temperatura de funcionamiento	-40°C a 55°C (-40°F a 131°F)
Garantía	5 años