

# Activador SNMP

(PMEV120)

Technostrobe ofrece soluciones de supervisión avanzada, las cuales utilizan activadores dotados de los protocolos SNMP y HTML. Estas soluciones permiten la supervisión a distancia de "máquina a máquina", las funciones de registro cronológico de datos para clientes sin un Centro de Operaciones de Red (NOC), así como la "mirada in situ" sirviéndose de nuestra interfaz.



## CARACTERÍSTICAS

- Se puede añadir fácilmente a un sistema luminoso Technostrobe existente.
- Utiliza el protocolo SNMP V2c.
- Puede servir como un dispositivo de almacenamiento de las operaciones diarias del sistema
- Incorpora una interfaz HTML, la cual facilita el acceso a distancia.
- Estas soluciones se ofrecen sin necesidad de pagar los derechos de licencia.

## ESPECIFICACIONES

### Especificaciones eléctricas

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Alimentación eléctrica | 5 Vcd procedente del controlador |
|------------------------|----------------------------------|

### Especificaciones mecánicas

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Ubicación                        | Al interior del controlador Technostrobe     |
| Conector                         | RJ45   |
| Indicador de enlace y actividad  | SI   |
| Dimensiones (lar. x anc. x alt.) | 50.8 x 50.8 x 25.4 mm<br>2' x 2 x 1 pulgadas |
| Peso                             | 12.5 g (0.34 oz)                             |
| Temperatura de funcionamiento    | -40°C a 55°C<br>(-40°F a 131°F)              |

### Certificaciones

FCC Parte 15, Subparte B, Clase B

|          |        |
|----------|--------|
| Garantía | 2 años |
|----------|--------|